PAR PHONIC EN 70 MM

Ref : 81534

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Roulé 2 à 2, le rouleau en laine de verre PAR Phonic d'Isover est destiné à l'isolation acoustique des cloisons de distribution et de séparation. La laine se découpe et se place entre les plaques de plâtre d'un mur de séparation traditionnel ou technique, le long des montants. L'atténuation obtenue améliore le confort de vie en diminuant la propagation sonore entre les pièces. La laine de verre PAR Phonic est destinée aux bâtiments d'habitation collective et au tertiaire.
EPAISSEUR (MM)	70 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.75
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.04
MATIÈRE	Laine de verre
CERTIFICATION	ACERMI n°15/018/1084
DIMENSIONS	2 rouleaux de 5 x 0,6 m
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ	1 m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction

FONCTIONNELLE	d'isolation thermique de R = 1,75 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des cloisons intérieures, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	1.39 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.39
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	12 m²
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39978
HAUTEUR (MM)	70 MM
LARGEUR (MM)	600 MM
LONGUEUR (MM)	10000 MM
POIDS (KG)	10.2 KG
DIAMÈTRE (MM)	300 MM
RÉF. FABRICANT	12014
MARQUE	ISOVER