



## SIKASCREED CHAPE 50

Ref : 81796



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier SikaScreed Chape-50 convient à la réalisation d'une chape flottante ou adhérente, une micro-chape ou une forme de pente. Il s'utilise en intérieur comme en extérieur.
CONSOMMATION	max. 15 cm
GRANULOMÉTRIE	0/4
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE	12 MOIS
CONSERVATION	
DÉLAI MISE EN	12 HEURE
CIRCULATION (H)	
COMPOSITION	Ciment, charges siliceuses et adjuvants.
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
UTILISATION	Chape épaisse extérieure P4S
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg
DU PRODUIT	
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction chape sur 1 m <sup>2</sup> et 1 cm d'épaisseur en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit pendant une DVR de 50 ans.
FONCTIONNELLE	
INDICATEUR	6.11 Kg CO <sub>2</sub> éq./Mètre carré sur 50 ans

**CARBONE  
RÉCH CLIM KG  
EQUIV CO2 PAR UF**

6.11

**URL FDES OU PEP  
TYPE DE FDES OU  
PEP  
PLUS PRODUIT**

<https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41579>  
Individuelle

**DANGEROSITÉ  
DANGEROSITÉ  
RÉF. FABRICANT  
MARQUE**

- Prêt à gâcher  
- Prise rapide : collage de carrelage après 15 h de séchage  
- Excellente résistance aux chocs et à la fissuration  
- Résistance mécanique élevée en compression et en flexion  
- Tenue satisfaisante aux hydrocarbures

SGH05 - Corrosif

SGH07 - Irritant

515161

SIKA