



FENETRE GPL TT CONFORT 2057 UK04

Ref : 81929



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La fenêtre de toit GPL de Velux est une fenêtre à commande manuelle destinée à une intégration aux toitures dont la pente est comprise entre 15° et 55°. Elle représente une solution particulièrement adaptée à l'aménagement de pièces sous combles nécessitant un gain de lumière naturelle. L'ouverture à 45° par projection, facilitée par une poignée accessible, garantit un renouvellement de l'air optimal et une visibilité totale vers l'extérieur. L'aération est possible en position fermée par simple action de la barre de manœuvre. Performance thermique : $U_w = 1,3$ W/(m ² .K)
DIMENSIONS	134 x 98 cm
MATIÈRE	Bois massif
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	1.2 W/M2K
COEF. ISOLATION THERMIQUE UW	1.2 W/M2K
HAUTEUR (MM)	980 MM
LARGEUR (MM)	1340 MM
POIDS (KG)	59.692 KG
GAMME	Fenêtre

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	10 ans, 20 ans le vitrage
	Fermer, dans le respect des règles de l'art, une ouverture permanente de 1 m ² dans une toiture inclinée, en assurant l'ouverture et la fermeture manuelle, le passage de la lumière, les apports solaires, une isolation acoustique et une isolation thermique
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	148.49 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
URL FDES OU PEP	148.49
TYPE DE FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42365
ESSENCE DES BOIS	Individuelle
RÉF. FABRICANT MARQUE	Pin
	GPL UK04 2057
	VELUX