

VELUX® FENETRE GPL CONFORT 2076 SK06

Ref : 81942



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La fenêtre de toit GPL de Velux est une fenêtre à commande manuelle destinée à une intégration aux toitures dont la pente est comprise entre 15° et 55°. Elle représente une solution particulièrement adaptée à l'aménagement de pièces sous combles nécessitant un gain de lumière naturelle. L'ouverture à 45° par projection, facilitée par une poignée accessible, garantit un renouvellement de l'air optimal et une visibilité totale vers l'extérieur. L'aération est possible en position fermée par simple action de la barre de manœuvre. Performance thermique : $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
DIMENSIONS	114 x 118 cm
MATIÈRE	Bois massif
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	1.2 W/M2K
COEF.	1.2 W/M2K

ISOLATION		
THERMIQUE UW		
HAUTEUR (MM)	————	1180 MM
LARGEUR (MM)	————	1140 MM
POIDS (KG)	————	55.131 KG
GAMME	————	Fenêtre
GARANTIE	————	10 ans, 20 ans le vitrage
DESCRIPTIF	————	Fermer, dans le respect des règles de l'art, une ouverture permanente de 1 m² dans une toiture inclinée, en assurant l'ouverture et la fermeture manuelle, le passage de la lumière, les apports solaires, une isolation acoustique et une isolation thermique
UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
INDICATEUR	————	148.49 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	148.49
EQUIV CO2 PAR		
UF		
URL FDES OU	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42365
PEP		
TYPE DE FDES	————	Individuelle
OU PEP		
ESSENCE DES	————	Pin
BOIS		
RÉF. FABRICANT	————	GPL SK06 2076
MARQUE	————	VELUX