

**PLACOPLATRE BA10 250X120**

Ref : 8210



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La plaque de plâtre Placoplatre BA10 à bords amincis est lisse et prête à peindre. Elle s'utilise pour le montage de cloisons, le doublage de murs, ou encore la réalisation d'ouvrages courbes. Elle se fixe sur ossature métallique. Grâce à sa faible épaisseur, la plaque de plâtre Placoplatre BA 10 peut être cintrée. - Épaisseur réelle : 9,5 mm
DIMENSIONS	—	250 x 120 cm
LONGUEUR (CM)	—	250 CM
POIDS (KG)	—	21.6 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	0.03
TYPE DE BORDS	—	Amincis (x2)
UTILISATION	—	Destinée à l'habillage de murs, ou à la réalisation d'ouvrages courbes
CLASSE DE FEU	—	A2 s1 d0
TYPE	—	BA 10
MATIÈRE	—	Plâtre
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Ivoire
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34163
DESCRIPTIF	—	1 m ² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous

forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.

UNITE FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	1.96 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
EPAISSEUR (MM)	———	10 MM
AGIR	———	Oui
LARGEUR (CM)	———	120 CM
HAUTEUR (MM)	———	10 MM
RÉF. FABRICANT	———	P01002500
MARQUE	———	PLACO