

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 17/06/25 à 09:37

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## PLACOPLATRE BA10 250X120

Ref : 8210



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La plaque de plâtre Placoplatre BA10 à bords amincis est lisse et prête à peindre. Elle s'utilise pour le montage de cloisons, le doublage de murs, ou encore la réalisation d'ouvrages courbes.  Elle se fixe sur ossature métallique. Grâce à sa faible épaisseur, la plaque de plâtre Placoplatre BA 10 peut être cintrée.  - Épaisseur réelle : 9,5 mm
<b>DIMENSIONS</b>	—	250 x 120 cm
<b>LONGUEUR (CM)</b>	—	250 CM
<b>POIDS (KG)</b>	—	21.6 KG
<b>RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)</b>	—	0.03
<b>TYPE DE BORDS</b>	—	Amincis (x2)
<b>UTILISATION</b>	—	Destinée à l'habillage de murs, ou à la réalisation d'ouvrages courbes
<b>CLASSE DE FEU</b>	—	A2 s1 d0
<b>TYPE</b>	—	BA 10
<b>MATIÈRE</b>	—	Plâtre
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>TEINTE</b>	—	Ivoire
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34163">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34163</a>
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	1 m² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.96 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
LARGEUR (MM)	1200 MM
EPAISSEUR (MM)	9.5 MM
RÉF. FABRICANT	P01002500
MARQUE	PLACO