

**LA PLATEFORME
DU BÂTIMENT**



PLAQUE DE PLÂTRE BA13 PLACOFLAM

2 5X1 2M

Ref : 8211



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La plaque de plâtre Placoflam BA13 de Placo est hautement résistante au feu. Elle est particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé et le classement M1. La plaque de plâtre Placoflam BA13 est utilisée en cloisons, doublages sur ossature, plafonds et gaines techniques.
DIMENSIONS	—	250 x 120 cm
LONGUEUR (CM)	—	250 CM
LARGEUR (CM)	—	120 CM
POIDS (KG)	—	30.3 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	0.04
TYPE DE BORDS	—	Amincis (x2)
UTILISATION	—	Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.
CLASSE DE FEU	—	A2 s1 d0
MODÈLE	—	BA13
MATIÈRE	—	Plâtre
COULEUR	—	Rose

TEINTE	—	Rose
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
EPAISSEUR (MM)	—	12.5 MM
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	1 m ² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	—	2.69 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	2.69
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39033
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
AGIR	—	Oui
HAUTEUR (MM)	—	12.5 MM
RÉF. FABRICANT	—	P03302500
MARQUE	—	PLACO