PLAQUE DE PLATRE BA13 PLACOMARINE 2 5X1 2M

Ref : 8213

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque de plâtre Placomarine BA13 s'utilise en cloison, doublage sur ossature, gaines techniques et habillages. Hydrofugée H1, elle est destinée principalement aux pièces humides, et s'utilise en neuf comme en rénovation.
DIMENSIONS	250 x 120 cm
LONGUEUR (CM)	250 CM
POIDS (KG)	30 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	0.04
TYPE DE BORDS	Amincis (x2)
PLUS PRODUIT	Haute résistance à l'humidité (niveau H1) et conforme au DTU 25.41
UTILISATION	Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	H1
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
COMPATIBILITÉ	Enduit Placomix® Hydro
MODÈLE	BA 13
MATIÈRE	Plâtre

COULEUR	Vert
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34257
TEINTE	Vert
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	3.09 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.09
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
LARGEUR (MM)	1200 MM
EPAISSEUR (MM)	12.5 MM
RÉF. FABRICANT	P35802500
MARQUE	PLACO