

LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 24/06/25 à 10:58

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



BA13 PLACOMARINE 2 5X0 6M

Ref : 8214



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La plaque de plâtre Placomarine Premium BA13 de Placo est composée d'un cœur hautement hydrofugé. Destinée principalement aux pièces humides, elle est utilisée pour la réalisation de cloisons, doublages sur ossature (isolation des murs et combles aménagés par l'intérieur), gaines techniques et habillages. Sa face cartonnée pré-imprimée de couleur blanche permet d'obtenir un rendu fini, et ne nécessite pas de sous-couche d'impression.
DIMENSIONS	—	250 x 60 cm
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	0.04
TYPE DE BORDS PLUS PRODUIT	—	Amincis (x2) Haute résistance à l'humidité (niveau H1) et Conforme aux exigences du DTU 25.41
UTILISATION	—	Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	—	H1
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	—	Oui
CLASSE DE FEU	—	A2 s1 d0
COMPATIBILITÉ MODÈLE	—	Enduit Placomix® Hydro BA 13
MATIÈRE	—	Plâtre

COULEUR	—	Vert
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34257
TEINTE	—	Vert
DESRIPTIF	—	1 m ² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.
UNITÉ FONCTIONNELLE	—	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	3.09 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
LARGEUR (MM)	—	600 MM
POIDS (KG)	—	15 KG
EPAISSEUR (MM)	—	12.5 MM
LONGUEUR (CM)	—	250 CM
RÉF. FABRICANT	—	P35782500
MARQUE	—	PLACO