

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 14/09/25 à 23:29

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## PLACOPLATRE BA13 250X60

Ref : 8215



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La plaque de plâtre 600 BA13 de Placo est utilisée pour de nombreux projets d'aménagement intérieur : montage de cloison, doublage sur ossature (isolation des murs et combles aménagés par l'intérieur), plafond, gaine technique et habillage. Elle dispose de bords amincis et sa surface cartonnée est prête à peindre. La plaque BA13 Standard s'utilise aussi bien en neuf qu'en rénovation.
<b>DIMENSIONS</b>	—	250 x 60 cm
<b>LONGUEUR (CM)</b>	—	250 CM
<b>POIDS (KG)</b>	—	14.4 KG
<b>RÉSISTANCE THERMIQUE (M<sup>2</sup>.K/W)</b>	—	0.04
<b>TYPE DE BORDS PLUS PRODUIT UTILISATION</b>	—	Amincis (x2) Idéale pour tous vos aménagements intérieurs Cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques, habillages
<b>CLASSE DE FEU</b>	—	A2 s1 d0
<b>TYPE</b>	—	BA 13
<b>MATIÈRE</b>	—	Plâtre
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>TEINTE</b>	—	Ivoire
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34919">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34919</a>
<b>DESCRIPTIF</b>	—	1 m2 de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous

forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.

<b>UNITE FONCTIONNELLE</b>		
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	——	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	——	2.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	2.32
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Individuelle
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	——	Mètre carré
<b>FONCTIONNELLE</b>		
<b>LARGEUR (MM)</b>	——	600 MM
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	——	12.5 MM
<b>AGIR</b>	——	Oui
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	P02002500
<b>MARQUE</b>	——	PLACO