

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 30/10/25 à 22:44



Ref: 8227



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La cornière Stil CR2 de Placo est un profilé en acier galvanisé. Dans le cas d'un plafond ou d'un doublage réalisé avec des fourrures Stil F 530, les cornières CR2 permettent de créer la liaison avec le gros œuvre. ceuvre.
LONGUEUR (M)	3 M
LARGEUR (MM)	23 MM
UTILISATION SUPPORTS NORME	 Cloisonnement
SUPPORTS	Plafonds, Cloisons, Doublages
NORME	EN 14195
MATIÈRE	Acier galvanisé
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33789
TEINTE	Métal
DESCRIPTIF	 Assurer, sur un mètre linéaire, une fonction d'élément de liaison au
UNITE	gros œuvre et d'ossature destinée à soutenir des cloisons ou
FONCTIONNELLE	doublages en plaque de plâtre, sur la base d'une durée de vie de 50
DUDÉE VIE DE	ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	50
(ANNÉE)	
INDICATEUR	 0.94 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
CARBONE	0.54 Ng OO2 eq./wette sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	0.94
<b>EQUIV CO2 PAR</b>	

UF TYPE DE FDES OU PEP	 Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre
HAUTEUR (MM) POIDS (KG) PLUS PRODUIT	34 MM 0.9 KG - Matériau haute résistance - Pose facile > Facilité de mise à niveau de la fourrure Stil F 530 >
RÉF. FABRICANT MARQUE	H82603000 PLACO