PLACOMUR PERFORMANCE 2,55 13+80 250

Ref : 82306

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le doublage Placomur Performance 13+80 de Placo est composé d'une plaque de plâtre de 13 mm et d'un panneau isolant en PSE (polystyrène expansé) graphité de 80 mm d'épaisseur. Ce complexe de doublage à coller est destiné à l'isolation thermique des murs par l'intérieur de pièces sèches, en neuf comme en rénovation. Son parement BA13 permet une utilisation en ERP. L'isolant PSE est doté d'une conductivité thermique lambda 32.
EPAISSEUR (MM)	93 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2.55
CLASSE DE FEU	B s1 d0
CERTIFICATION	ACERMI n°03/081/361
MATIÈRE	Plâtre/PSE
FONCTION DU PRODUIT	Collage
COULEUR	Blanc
TEINTE	Ivoire
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.032
DURÉE VIE DE RÉF ACV	50

(ANNÉE)	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre Placo® d'épaisseur 13+80 mm, permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 2,55 K.m²/W.
INDICATEUR CARBONE	8.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	8.19
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36078
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
RÉF. FABRICANT	DF3782500
MARQUE	PLACO