PLACOMUR PERFORMANCE 3,80 13+120 260

Ref : 82311

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le doublage Placomur Performance 13+120 de Placo est composé d'une plaque de plâtre de 13 mm et d'un panneau isolant en PSE (polystyrène expansé) graphité de 120 mm d'épaisseur. Ce complexe de doublage à coller est destiné à l'isolation thermique des murs par l'intérieur de pièces sèches, en neuf comme en rénovation. Son parement BA13 permet une utilisation en ERP. L'isolant PSE est doté d'une conductivité thermique lambda 32.
EPAISSEUR (MM)	133 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3.8
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.032
MATIÈRE	Plâtre/PSE
TEINTE	Ivoire
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36080
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre Placo® d'épaisseur 13+120 mm, permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 3,80 K.m²/W.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	10.96 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	10.96
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	D35272600
MARQUE	PLACO