



elm.leblanc

## ACLEIS BAS NOX 24KW CHEMINE

Ref : 82326



### Caractéristiques techniques

#### DESCRIPTION

Novatrice, avec son système de réduction des émissions d'oxydes d'azote (~15 mg/kWh) et un système de micro-accumulation, les chaudières acleis bas nox offrent un grand confort sanitaire.  
<br>Pour les conduits Shunt, pas de modification nécessaire ; acleis bas nox est compatible d'origine.<br><br>Technologie « standard » conforme à la Directive ErP<br><br>En 2018, la directive ErP impose un taux de Nox maximal de 56 mg/kWh pour les chaudières gaz.<br><br>La chaudière acleis bas nox est en ligne avec cette obligation. Elle pourra toujours être préconisée en remplacement de chaudières standards, y compris en conduit shunt, lorsque les chaudières à condensation seront difficiles à installer du point de vue de la fumisterie, en copropriété notamment.<br><br>Confort d'eau chaude optimal<br><br>Une classification 3 étoiles\*\*\* grâce aux performances de l'accumulateur : de l'eau chaude disponible immédiatement et à température stable au demi degré près.<br><br>Intégration discrète<br><br>Un design épuré et moderne et une largeur compacte de 400 mm pour les deux modèles. Les chaudières sont compatibles avec les dossierets de remplacement.<br><br>Régulation intégrée<br><br>La régulation Cotronic pilote l'ensemble de l'installation selon le niveau de confort et d'économies souhaité.<br><br>Le système Ecosmart assure une disponibilité permanente de l'eau chaude et un fonctionnement économique, notamment en cas de puisages successifs.<br><br>La régulation Cotronic est compatible avec les bouches VMC autoréglables BAZ PILOT Aldes et les bouches VMC classiques.<br><br>Nouveau

brûleur échangeur à flamme refroidie<br><br>La nouvelle conception du circuit de retour chauffage avec un premier passage dans le brûleur pour refroidir la flamme permet d'obtenir un point de combustion dégageant moins d'oxydes d'azote tout en conservant de hautes performances en chauffage. Le brûleur est compatible avec le gaz naturel et propane grâce au kit de changement de gaz.

<b>PUISSANCE EN KW</b>	——	24
<b>TYPE DE SORTIE</b>	——	Verticale
<b>DIMENSION EXTÉRIEURE (MM)</b>	——	865x400x385 MM
<b>PROFIL DE SOUTIRAGE</b>	——	XL
<b>CLASSE ERP (CHAUFFAGE, LAMPE)</b>	——	C
<b>CLASSE ERP (MODE ECS)</b>	——	B
<b>DÉBIT EN L/HEURE M3/HEURE L/MN</b>	——	11 l/mn
<b>MODÈLE</b>	——	ACLEIS 24-7XN Cheminée
<b>GARANTIE</b>	——	2 ans
<b>HAUTEUR (MM)</b>	——	865 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	——	400 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	——	385 MM
<b>POIDS (KG)</b>	——	34 KG
<b>PROFONDEUR (MM)</b>	——	365 MM
<b>RÉF.</b>	——	6425813
<b>FABRICANT MARQUE</b>	——	ELM LEBLANC