



SOLIN FLEX 15 45 BRIQUE

Ref : 82328



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Solin polyvalent pour tout type de couverture, il s'adapte à une large plage de pentes allant de 15 à 45°. La rotule, réversible, permet le réglage de l'aplomb du terminal. Pour les matériaux de couverture à fortes ondes (par exemple : tuiles romanes canal) un kit d'étanchéité additionnel viendra compléter le solin flex. Disponibles en 2 coloris, noir ou brique. Étanchéité parfaite Assemblage simple et rapide Large choix de diamètres
MATIÈRE	—	Polymère
MODÈLE	—	Solin
GAMME	—	Dualis condensation
COULEUR	—	Orange - Cuivré
TEINTE	—	Orange - Cuivré
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	3.29 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	3.29
TYPE DE FDES OU PEP	—	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Pièce

FONCTIONNELLE	————	Gaz - Fioul
COMBUSTIBLE		
ANGLE DE LA	————	45 DEGRES
FORME EN		
DEGRÉS		
DIAMÈTRE	————	80/125 mm
ORIFICE		
GARANTIE	————	10 ans
RÉF. FABRICANT	————	17080767/0
MARQUE	————	POUJOULAT