ENDUIT TOUPRET G 25KG

Ref : 82368

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	ENDUIT GARNISSANT EN POUDRE, INTÉRIEUR, POUR APPLICATION MANUELLE.
UTILISATION	Egaliser
EPAISSEUR (MM)	5 MM
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
CLASSEMENT COV	A+
GAMME	PROFESSIONNEL
GARANTIE	12 mois
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37299
DURÉE VIE DE RÉF	30
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.84
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PROFONDEUR (MM)	480 MM

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE		Couvrir 1 m² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entre
RÉF. FABRICANT	—	GARG625
MARQUE	—	TOUPRET