



ENDUIT TOUPRET F 25KG

Ref : 82369



Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| DESCRIPTION | — | ENDUIT DE FINITION EN POUFRE, INTÉRIEUR, POUR APPLICATION MANUELLE. |
| UTILISATION | — | Lisser |
| EPAISSEUR (MM) | — | 2 MM |
| TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION | — | 24 HEURE |
| TEINTE | — | Blanc |
| COULEUR | — | Blanc |
| CLASSEMENT COV | — | A+ |
| GAMME | — | PROFESSIONNEL |
| GARANTIE | — | 12 mois |
| URL FDES OU PEP | — | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37299 |
| DURÉE VIE DE RÉF | — | 30 |
| ACV (ANNÉE) | — | |
| INDICATEUR CARBONE | — | 0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans |
| RÉCH CLIM KG | — | 0.84 |
| EQUIV CO2 PAR UF | — | |
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Collective |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Mètre carré |
| CONDITIONNEMENT | — | Sac de 25 kg |

| | | |
|-------------------------|------|---|
| DU PRODUIT | ———— | 480 MM |
| PROFONDEUR (MM) | ———— | |
| DESCRIPTIF UNITÉ | ———— | Couvrir 1 m ² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans |
| FONCTIONNELLE | ———— | les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit |
| | ———— | intérieur en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de |
| | ———— | 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entre |
| RÉF. FABRICANT | ———— | LISF625 |
| MARQUE | ———— | TOUPRET |