

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/11/25 à 09:14



Ref: 8241



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La fourrure Stil F530/530 de Placo en acier galvanisé est destinée à la réalisation d'une ossature métallique pour ouvrages en plaque de plâtre. br>Elle convient spécifiquement pour la réalisation de plafonds et de doublages en plaque de plâtre. br>- Largeur d'aile : 6,1 mm.
LARGEUR (MM)	 45 MM
HAUTEUR (MM)	18 MM
EPAISSEUR (MM)	 0.59 MM
MATIÉRÉ	Acier galvanisé
NORME	 EN 14195
UTILISATION	Aménagement intérieur de plafond suspendu
TYPE	 Fourrure
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33851
PEP	
TEINTE	 Galvanisé
DESCRIPTIF	Assurer, sur un mètre linéaire, une fonction d'élément d'ossature
UNITE	destinée à soutenir des cloisons ou doublages en plaque de plâtre,
FONCTIONNELLE	sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
DUREE VIE DE	50
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	 1.49 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
CARBONE	
RECH CLIM KG	 1.49

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES —	Individuelle
OU PEP	143.
UNITÉ DE — L'UNITÉ	— Mètre
FONCTIONNELLE	
POIDS (KG)	— 2.385 KG
LONGUEUR (M) —	— 5.3 M
RÉF. FABRICANT —	— H85605300
MARQUE —	— PLACO