SOPREMA XPS SL 30 1250 X 600 MM

Ref : 82441

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'isolant SOPRA XPS SL est destiné à l'isolation de toitures terrasses, à l'isolation sous dallages et sous chapes ainsi que parois enterrées. / SOPRA XPS SL est une plaque rigide de polystyrène extrudé feuillurée sur ses 4 cotés.
EPAISSEUR (MM)	30 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	0.9
MATIÈRE	XPS polystyrène extrudé
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.033
TEINTE	Orange-Cuivré
COULEUR	Orange - Cuivré
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	1.13 W/M2K

HAUTEUR (MM)	30 MM
LARGEUR (MM)	600 MM
LONGUEUR (MM)	1250 MM
POIDS (KG)	0.79 KG
GARANTIE	2 ans
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m² de paroi sous forme de panneau rigide en XPS d'épaisseur 40 mm, avec une résistance thermique de 1,20 m².K/W, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	2.29 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.29
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41873
RÉF. FABRICANT	00104671-FR4C-CAL
MARQUE	SOPREMA