



SOPREMA XPS SL 60 1250 X 600 MM

Ref : 82455



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'isolant SOPRA XPS SL est destiné à l'isolation de toitures terrasses, à l'isolation sous dallages et sous chapes ainsi que parois enterrées. / SOPRA XPS SL est une plaque rigide de polystyrène extrudé feuillurée sur ses 4 cotés.
EPAISSEUR (MM)	—	60 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	1.8
MATIÈRE	—	XPS polystyrène extrudé
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	—	0.033
TEINTE	—	Orange-Cuivré
COULEUR	—	Orange - Cuivré
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	—	0.57 W/M2K
	—	

DESCRIPTIF		Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m ² de paroi sous
UNITÉ		forme de panneau rigide en XPS d'épaisseur 60 mm (hors
FONCTIONNELLE		accessoires de pose), avec une résistance thermique de 1,8 m ² .K/W, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR	———	6.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	———	6.32
EQUIV CO2 PAR		
UF		
URL FDES OU	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38902
PEP		
HAUTEUR (MM)	———	60 MM
LARGEUR (MM)	———	600 MM
LONGUEUR (MM)	———	1250 MM
POIDS (KG)	———	1.58 KG
GARANTIE	———	2 ans
RÉF. FABRICANT	———	00104674-FR4C-CAL
MARQUE	———	SOPREMA