SOPREMA XPS SL ARTIC 120 1250 X 600 MM

Ref : 82468

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'isolant SOPRA XPS SL Artic est destiné à l'isolation inversée des toitures-terasses, à l'isolation par l'extèrieur des toits en pentes (sarking) mais aussi à l'isolation sous dallages et des parois enterrées. / SOPRA XPS SL Artic est une plaque rigide de polystyrène extrudé feuillurée sur ses 4 cotés. / - Le meilleur pouvoir isolant en polystyrène extrudé. - Polyvalence. - Stabilité dimensionnelle et tenue à l'humidité.
EPAISSEUR (MM)	120 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	4.15
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.029
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13540
MATIÈRE	XPS polystyrène extrudé
TEINTE	Orange-Cuivré
COULEUR	Orange - Cuivré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'un m² d'isolant thermique de résistance 5 m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	0.24 W/M2K
INDICATEUR CARBONE	55.54 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	55.54
RÉF. FABRICANT	00104662-FR4C-CAL
MARQUE	SOPREMA