SOPREMA XPS SL ARTIC 120 1250 X 600 MM

Ref : 82468

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'isolant SOPRA XPS SL Artic est destiné à l'isolation inversée des toitures-terasses, à l'isolation par l'extèrieur des toits en pentes (sarking) mais aussi à l'isolation sous dallages et des parois enterrées. / SOPRA XPS SL Artic est une plaque rigide de polystyrène extrudé feuillurée sur ses 4 cotés. / - Le meilleur pouvoir isolant en polystyrène extrudé. - Polyvalence. - Stabilité dimensionnelle et tenue à l'humidité.
EPAISSEUR (MM)	120 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	4.15
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.029
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13540
MATIÈRE	XPS polystyrène extrudé
TEINTE	Orange-Cuivré
COULEUR	Orange - Cuivré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'un m² d'isolant thermique de résistance 5 m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

TYPE DE FDES OU PEP		Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	—	0.24 W/M2K
INDICATEUR CARBONE	—	55.54 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	55.54
RÉF. FABRICANT	—	00104662-FR4C-CAL
MARQUE	—	SOPREMA