



PAVATHERM 80 MM 1100 X 600 MM

Ref : 82480



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Pavtherm® est un panneau isolant polyvalent pour applications en toitures par l'exterieur et en murs (façade ventilée). / - Universel et multifonctionnel. - Hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale. - Panneaux intégrant des solutions constructives types testées en performance acoustique.
EPAISSEUR (MM)	—	80 MM
MATIERE	—	Bois
ZONE	—	Mur extérieur
D'UTILISATION		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
GARANTIE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	2 ans
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	—	Assurer la fonction d'isolation thermique sur 1 m ² de paroi extérieure en laine et/ou fibre de bois avec une résistance thermique de 2,5 m ² .K/W pendant une durée de vie de référence de 50 ans. 35.66 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
	—	35.66

UF	——	
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32354
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
ESSENCE DES BOIS	——	Douglas
ESSENCE DES BOIS	——	Epicéa
ESSENCE DES BOIS	——	Sapin
RÉF. FABRICANT	——	107688
MARQUE	——	PAVATEX