PAVATHERM 140 MM 1100 X 600 MM

Ref : 82488

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Pavtherm® est un panneau isolant polyvalent pour applications en toitures par l'exterieur et en murs (façade ventilée). / - Universel et multifonctionnel. - Hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale. - Panneaux intégrants des solutions constructives types testées en performance acoustique.
EPAISSEUR (MM)	140 MM
MATIÈRE	Bois
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3.65
ZONE D'UTILISATION	Mur extérieur
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35501
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'isolation thermique sur 1 m² de paroi extérieure en laine et/ou fibre de bois avec une résistance thermique comprise entre 2,5 et 5 m².K/W pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	71.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	71.32
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE	2 ans
ESSENCE DES BOIS	Douglas
ESSENCE DES BOIS	Epicéa
ESSENCE DES BOIS	Sapin
RÉF. FABRICANT	107682
MARQUE	PAVATEX