SFA SANIPRO XR UP

Ref : 82540

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Sanipro Xr Up est permet d'aménager une salle de bains. Il est équipé d'une trappe d'accès facilitant l'intervention en cas de blocage. Son design épuré, moderne et s'intègre discrètement derrière un WC avec seulement 46 dB(A). Permet d'installer une salle d'eau complète Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve Remplacement facile d'un ancien modèle
NIVEAU SONORE	46 DBA
DIAMÈTRE (MM)	40 MM
PLUS PRODUIT	Trappe d'accès facilitant l'intervention en cas de blocage, Facile à installer
TEINTE	Blanc
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP44
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	35 DEGRES CELSIUS
TYPE DE MÉCANISME	Couteau mono-lame
GARANTIE	2 ans
HAUTEUR DE RELEVAGE	5 m
COULEUR	Blanc

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	63.29 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	63.29
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
RÉF. FABRICANT	SRUPSTD
MARQUE	SFA