SFA SANIWALL PRO UP

Ref : 82541

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Saniwall Pro Up permet d'installer une salle d'eau complète avec WC suspendu, bâti support GROHE avec habillage en verre moderne et élégant. Son moteur silencieux (47 dB(A)) lui permet de rester discret une fois installé. Solution bâti-support + broyeur Maintenance facilitée : double accès au produit Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain
NIVEAU SONORE	47 DBA
PLUS PRODUIT	Design contemporain, Habillage en verre amovible sans démonter l'installation
TEINTE	Blanc
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP44
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	35 DEGRES CELSIUS
TYPE DE MÉCANISME	Couteau mono-lame
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33108
GARANTIE	2 ans
HAUTEUR DE RELEVAGE	5 m vertical/100 m horizontal
DESCRIPTIF	Assurer les fonctions de bâti support, d'alimentation et d'évacuation

UNITÉ FONCTIONNELLE		de l'eau pour WC suspendu à l'aide d'un système complet bâti-support pour une durée de vie de référence de 20 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	20
INDICATEUR CARBONE	———	116.94 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	116.94
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Pièce
TENSION EN VOLTS	———	240
RÉF. FABRICANT	———	WALLPROUPSTD
MARQUE	———	SFA