SFA SANIDOUCHE +

Ref : 82542

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Sanidouche+ permet d'évacuer les eaux d'une douche et d'un lave-mains. De faible niveau sonore (40 dB(A)), il s'intègre discrètement dans un meuble de salle de bains. Pompe pour receveur de douche classique 2 entrées latérales basses Enclenchement bas
NIVEAU SONORE	40 DBA
CONSOMMATION	400 W
TENSION EN VOLTS	240
TEINTE	Blanc
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP44
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	35 DEGRES CELSIUS
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31023
PLUS PRODUIT	- Faible niveau sonore : 40 dB(A) - Faible encombrement pour une installation discrète - Protection IP44 - Enclenchement bas - Filtre à charbon actif, connecteurs et clapet anti-retour inclus
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer le transfert de 25 m3/h d'eau usée ou pluviale à une hauteur de refoulement de 10 m à l'aide d'une pompe de relevage pour une

FONCTIONNELLE	durée de vie de 5 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	5
INDICATEUR CARBONE	203.08 Kg CO2 éq./Pièce sur 5 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	203.08
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
DÉBIT EN L/HEURE M3/HEURE L/MN	70 l/mn
GARANTIE	2 ans
RÉF. FABRICANT	D2UPSTD
MARQUE	SFA