ENDUIT PLACOJOINT GDX 25KG

Ref : 8264

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit Placojoint GDX est un enduit en poudre destiné à la réalisation des joints entre plaques de plâtre, avec bande papier microperforée. Composé de plâtre et de liants organiques, il se présente sous la forme d'une poudre blanche à séchage. En utilisation manuelle ou mécanique, il permet le redoublement des joints, après durcissement complet.
PLUS PRODUIT	Finition très soignée, ponçage facile, excellente glisse
CONSOMMATION	330 g/m²
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34108
AGIR	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m2 de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.33 kg de poudre par m2, en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.12

TYPE DE FDES OU PEP		Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
MATIÈRE		Enduit
POIDS (KG)		25 KG
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT		Sac de 25 kg
UTILISATION		Jointoyer en application manuel ou mécanique
TEMPS DE CHARGE		4h
RÉF. FABRICANT		A89500000
MARQUE		PLACO