

LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/05/25 à 06:57

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



ENDUIT PLACOJOINT PR 4 SAC DE 25KG

Ref : 8265



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Placojoint PR 4 est un enduit qui se présente en poudre blanche. Utilisable sur mur et plafond, il est destiné au jointoiment de plaque de plâtre avec bande papier. Il permet également le redoublement des joints dans la demi-journée. Il est adapté à tout type de chantiers. - Classement A+.
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	5 HEURE
CONSUMMATION À RETENIR	330 g/m ² Prise rapide
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33899
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
PLUS PRODUIT AGIR	Prise rapide. Oui
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m ² de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.33 kg de poudre par m ² , en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR	0.09 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	0.09
TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 25 kg
MATIÈRE	——	Enduit
POIDS (KG)	——	25 KG
UTILISATION	——	Jointoyer et reboucher en milieu sec
TEMPS DE CHARGE	——	4h
RÉF. FABRICANT	——	A83300035
MARQUE	——	PLACO