



ENDUIT PLACOJOINT PR 4 SAC DE 5KG

Ref : 8266



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'enduit Placojoint PR4 est un enduit en poudre à prise rapide (3h) destiné à la réalisation des joints entre plaques de plâtre, avec bande de papier microperforée. Il est adapté à tous les types de chantiers intérieurs, pour les murs et les plafonds. Composé de plâtre, de résine et de divers adjuvants, il est utilisable par tous les temps. Son application se fait sur surfaces saines, sèches, non pulvérulentes et compatibles avec le système de jointoiment.
DURÉE DE CONSERVATION PLUS PRODUIT	—	9 MOIS
CONSUMMATION	—	Prise rapide
URL FDES OU PEP	—	330 g/m ²
TEINTE	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33899
COULEUR	—	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) INDICATEUR	—	Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m ² de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.33 kg de poudre par m ² , en respectant les performances prescrites du produit.
	—	50
	—	0.09 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	0.09
TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 5 kg
MATIÈRE	——	Enduit
POIDS (KG)	——	5 KG
UTILISATION	——	Jointoyer et reboucher en milieu sec
TEMPS DE CHARGE	——	4h
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	——	5 HEURE
RÉF. FABRICANT	——	A83500168
MARQUE	——	PLACO