ENDUIT PLACOJOINT PR 4 SAC DE 5KG

Ref : 8266

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit Placojoint PR4 est un enduit en poudre à prise rapide (3h) destiné à la réalisation des joints entre plaques de plâtre, avec bande de papier microperforée. Il est adapté à tous les types de chantiers intérieurs, pour les murs et les plafonds. Composé de plâtre, de résine et de divers adjuvants, il est utilisable par tous les temps. Son application se fait sur surfaces saines, sèches, non pulvérulentes et compatibles avec le système de jointoiement.
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	5 HEURE
PLUS PRODUIT	Prise rapide
CONSOMMATION	330 g/m²
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33899
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m2 de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.33 kg de poudre par m2, en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

INDICATEUR CARBONE	0.09 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.09
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 5 kg
MATIÈRE	Enduit
POIDS (KG)	5 KG
UTILISATION	Jointoyer et reboucher en milieu sec
TEMPS DE CHARGE	4h
RÉF. FABRICANT	A83500168
MARQUE	PLACO