

hansgrohe
MITIGEUR LAVABO

HG LOGIS 70 COOLSTART

Ref : 82823



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Cartouche céramique Ø 35 mm. Fonction COOLSTART : démarrage en eau froide en position de poignée centrée. Débit : 5 l/min pour le lavabo. Butée éco 50% pour les douches et bains/douches. Corps en laiton chromé et manette en métal. Fourni avec vidage ABS et flexibles d'alimentation.
NORME	—	CH3
MATIÈRE	—	Laiton
URL FDES OU PEP	—	
DÉBIT EN L/HEURE	—	5 L/Min
M3/HEURE L/MN	—	
COLLECTION	—	LOGIS
GARANTIE	—	5 ans
TEINTE	—	Chromé
COULEUR	—	Gris - Argent
AGIR	—	Oui
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer le fonctionnement d'un robinet de lavabo permettant la distribution d'eau sanitaire avec une régulation du débit et de la température utilisé conformément aux recommandations du fabricant pour une durée de vie de 20 ans. Un robinet de lavabo condi
DURÉE VIE DE	—	20

REF ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR CARBONE	—	25.23 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	25.23
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Pièce
RÉF. FABRICANT	—	71072000
MARQUE	—	HANSGROHE