

hansgrohe

HG SHOWERPIPE CROMA

280 1JET

Ref : 82828



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--|
| DESCRIPTION | comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche douche de tête Croma 280 dimension de la douche de tête : 280 mm type de jet de la douche de tête : Jet RainAir type de jet de la douchette à main: Jet Massage, Jet IntenseRain, Jet SoftRain débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 13,2 l/min débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 15,7 l/min pression minimum en fonctionnement: 1,3 bar pression maximum en fonctionnement: 10 bar articulation à rotule: angle réglable de la douche de tête curseur réglable en hauteur longueur du bras de douche : 400 mm bras de douche orientable thermostatique EcoStat Comfort SafetyStop à 40 °C limiteur d'eau chaude réglable convient au chauffe-eau instantané distance du centre: 150 mm ± 12 mm tube recoupable sécurité contre le retour d'eau diamètre de la barre de douche: 22 mm 2 fonctions débit du jet RainAir sous 3 bar de pression: 15,7 l/min |
| PLUS PRODUIT | Fonction Select |
| URL FDES OU PEP | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33597 |
| TEINTE | Chromé |
| COULEUR | Gris - Argent |
| FORME | Ronde |
| DESRIPTIF UNITÉ | Assurer la fonction sanitaire d'une (1) unité moyenne de colonnes de douche permettant la distribution d'eau sanitaire par une douche à |

| | | |
|---|---|---|
| FONCTIONNELLE | | main et une douche de tête, y compris la déviation de l'eau vers l'une ou l'autre des deux options, utilisée conformément |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | — | 20 |
| INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | — | 38.86 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans |
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Individuelle |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Pièce |
| MATIÈRE LONGUEUR DU FLEXIBLE | — | plastique |
| GARANTIE | — | 1.6 M |
| RÉF. FABRICANT | — | 5 ans |
| MARQUE | — | 26790000 |
| | — | HANSGROHE |