



## **PARQUET ORFEO CLIC CHENE CLASSIC SATINE 14MM 1.46 M2**

Ref : 83149



### **Caractéristiques techniques**

<b>DESCRIPTION</b>	Le parquet contrecollé Orfeo 139 Clic de Panaget est un revêtement de sol monolame à bords droits, de finition vernie satinée. Il se compose d'un parement en chêne et d'une âme en panneau de fibres de bois haute densité (HDF). Chaque lame présente un profil d'assemblage à rainure et languette clipsable.  Le parquet contrecollé Orfeo 139 Clic se décline dans de nombreuses teintes et finitions. Il est compatible avec un sol chauffant ou un sol chauffant réversible.
<b>STYLE</b>	Classique
<b>TYPE DE BORDS</b>	Multi frisses bords droits
<b>DIMENSIONS</b>	14 x 1500 x 139 mm
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Sol chauffant à basse température
<b>GAMME</b>	ORFEO 139 CLIC
<b>CLASSE D'USAGE COLLECTIF</b>	31
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Chêne
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30458">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30458</a>
<b>TYPE DE POSE/FIXATION</b>	Pose flottante;Collage en plein
<b>GARANTIE</b>	30 ans

<b>COULEUR</b>	————	Beige - Crème
<b>POIDS/M<sup>2</sup> (KG)</b>	————	11.8 KG
<b>DESCRIPTIF FONCTIONNELLE</b>	————	Assurer le revêtement intérieur d'un mètre carré de sol par un parquet contrecollé sur la durée de vie de référence de 50 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	————	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	————	8.61 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	————	8.61
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	————	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	————	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	————	1,46 m <sup>2</sup> /botte
<b>LARGEUR (MM)</b>	————	139 MM
<b>MATIÈRE</b>	————	Bois contrecollé
<b>LONGUEUR (MM)</b>	————	1500 MM
<b>POIDS (KG)</b>	————	17.23 KG
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	————	14 MM
<b>TEINTE</b>	————	Verni satiné
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	1005751
<b>MARQUE</b>	————	PANAGET