

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 08:29

PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE NF HABITO HYDRO 13 300 X 120 CM





Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 La plaque Habito Hydro de Placo est une plaque à très haute dureté à deux bords amincis qui permet de réaliser des cloisons et contre-cloisons. br>Hydrofugée, elle peut être utilisée dans les pièces humides.
DIMENSIONS	300 x 120 cm
LONGUEUR (CM)	300 CM
LARGEUR (CM)	120 CM
EPAISSEUR (MM)	12.5 MM
POIDS (KG)	43.6 KG
RÉSISTANCÉ	0.04
THERMIQUE	
(M ² .K/W)	
TYPE DE BORDS	Amincis (x2)
PLUS PRODUIT	Résistance aux charges et aux chocs, facilite l'accrochage des
	charges lourdes
UTILISATION	Création de cloisons et de contre-cloisons
COMPATIBILITÉ	Oui
PIÈCE HUMIDE	
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
CLASSEMENT À	H1
L'HUMIDITÉ	
LIDI EDEC OLI	https://www.baca.injac.fr/injac//4/dist/consultation.html@id_00500
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32506

PEP MATIÈRE	Plâtre
COULEUR TEINTE DURÉE VIE DE	Gris - Argent Gris 50
RÉF ACV (ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	 6.39 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	6.39
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITE DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ	 1 m2 de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT MARQUE	P01923000 PLACO