

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/05/24 à 22:24

POT DE 1 LITRE

Ref: 8420



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Vitrificateur polyuréthane haute résistance et très garnissant, prêt à l'emploi. Met en valeur la couleur chaude du bois. Ne glisse pas
CONDITIONNEMENT	 1 L
PHASE PEINTURE	Phase solvant
RENDEMENT	10 m ² /L
MONOCOMPOSANT	 Monocomposant
/ BICOMPOSANT	'
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
, TEMPS DE	6 HEURE
SÉCHAGE AV	
FINITION	
TEINTE	 Satiné
COULEUR	 Transparent
URL FDES OU PEP	
COLLECTION	 Vitrificateur parquet
PLUS PRODUIT	Souple et résistant. / 4 aspects : brillant, satiné, mat soie/ cire
	naturelle, chêne ciré.
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	1302899
MARQUE	BLANCHON
,	