



## LIANT MASTIC A BOIS 1L

Ref : 8444



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	——	Liant de résine formulé pour un rebouchage toujours à la teinte des parquets et boiseries. Séchage très rapide : 15 min. Recouvrable par toutes finitions bois.
<b>RENDEMENT</b>	——	20 m <sup>2</sup> /L
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	——	0.25 HEURE
<b>GAMME DESCRIPTIF</b>	——	Rebouchage
<b>UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Assurer la fonction de l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointoiement conforme à la norme EN ISO 11600 pour une durée de vie de référence de 30 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	——	30
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre
<b>CONTENANCE PLUS PRODUIT</b>	——	1 litre
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	——	Séchage très rapide : 15 mn. Excellente adhérence sur tous les bois. Recouvrable par toutes finitions bois.
	——	7.23 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans

RECH CLIM KG	7.23
EQUIV CO2 PAR	
UF	
URL FDES OU	——— <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45361">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45361</a>
PEP	
DANGEROUSITÉ	——— SGH02 - Inflammable
DANGEROUSITÉ	——— SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	——— 1302923
MARQUE	——— BLANCHON