

**VELUX® FENETRE MOTORISEE POUR COUPOLE
TOIT PLAT CVP 090090 0573Q**

Ref : 88723



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La fenêtre à ouverture motorisée CVP de Velux permet de créer un puits de lumière sur toit plat ou à faible pente (de 0 à 15°). Dotée d'un double vitrage, elle se pose sur béton, bac acier ou bois. La système motorisé de la fenêtre se contrôle à distance grâce à une télécommande simple fournie. Surface éclairante : 0,54 m².
MATIÈRE	PVC
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27996
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Fermer une ouverture permanente de 1 m² dans une paroi extérieure, tout en permettant le passage de la lumière (Sw = 0,36, TLw = 0,31), la ventilation par ouverture et fermeture motorisée, une résistance à l'air, à l'eau et au vent, une isolation thermiqu
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	540.83 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	540.83

TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GAMME	Fenêtre toit plat
GARANTIE	10 ans
HAUTEUR (MM)	1114 MM
LARGEUR (MM)	1126 MM
LONGUEUR (MM)	223 MM
POIDS (KG)	48.241 KG
RÉF. FABRICANT	CVP 090090 0573Q
MARQUE	VELUX