

**AMERCOAT®** **AMERFLOOR SB BASE PASTEL - 1L**

Ref : 89468



## Caractéristiques techniques

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>DESCRIPTION</b>                   | — | Peinture alkyde uréthane mono-composant en phase solvant. Revêtement pour décoration et rénovation anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique modéré. Bonne résistance à l'abrasion, à l'eau, aux huiles et détergents. |
| <b>CONDITIONNEMENT</b>               | — | 1 L  |
| <b>RENDEMENT</b>                     | — | 9 m <sup>2</sup> /L  |
| <b>DENSITÉ</b>                       | — | 1.19 KM3   |
| <b>PHASE PEINTURE</b>                | — | Phase solvant  |
| <b>PLUS PRODUIT</b>                  | — | Teinte sol   |
| <b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>  | — | 16 HEURE   |
| <b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b> | — | Intérieur  |
| <b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b> | — | Extérieur  |
| <b>OUTIL D'APPLICATION</b>           | — | Brosse/rouleau   |
| <b>OUTIL D'APPLICATION</b>           | — | Pistolet   |
| <b>ZONE D'UTILISATION</b>            | — | Sol intérieur  |
| <b>SUPPORT D'APPLICATION</b>         | — | Béton  |
|                                      | — |  |

|                                       |    |   |
|---------------------------------------|----|---|
| <b>SUPPORT D'APPLICATION</b>          |    | Ciment  |
| <b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b> | —— | « Protéger et décorer 1m <sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture pour sols mono-composant en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et auc |
| <b>URL FDES OU PEP</b>                | —— |   |
| <b>DANGEROUSITÉ</b>                   | —— | SGH02 - Inflammable   |
| <b>RÉF. FABRICANT</b>                 | —— | 364106  |
| <b>MARQUE</b>                         | —— | AMERCOAT  |