



AMERFLOOR SB BASE M - 5L

Ref : 89471



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture alkyde uréthane mono-composant en phase solvant. Revêtement pour décoration et rénovation anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique modéré. Bonne résistance à l'abrasion, à l'eau, aux huiles et détergents.
CONDITIONNEMENT	5 L
RENDEMENT	9 m²/L
DENSITÉ	1.19 KM3
PHASE PEINTURE	Phase solvant
PLUS PRODUIT	Gamme teintable
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	16 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur
SUPPORT D'APPLICATION	Béton

SUPPORT D'APPLICATION	Ciment
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture pour sols mono-composant en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et auc
URL FDES OU PEP	
DANGEROUSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	372130
MARQUE	AMERCOAT