

AMERCOAT® **AMERFLOOR SB BASE T2 - 1L**

Ref : 89472



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture alkyde uréthane mono-composant en phase solvant. Revêtement pour décoration et rénovation anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique modéré. Bonne résistance à l'abrasion, à l'eau, aux huiles et détergents.
CONDITIONNEMENT	—	1 L
RENDEMENT	—	9 m ² /L
DENSITÉ	—	1.19 KM3
PHASE PEINTURE	—	Phase solvant
PLUS PRODUIT	—	Teinte sol
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	16 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	—	Sol intérieur
SUPPORT D'APPLICATION	—	Béton
	—	

SUPPORT D'APPLICATION		Ciment
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	« Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture pour sols mono-composant en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et auc
URL FDES OU PEP	———	
DANGEROUSITÉ	———	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	———	372132
MARQUE	———	AMERCOAT