

## AMERCOAT® AMERFLOOR SB BASE T2 - 5L

Ref : 89473



### Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture alkyde uréthane mono-composant en phase solvant. Revêtement pour décoration et rénovation anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique modéré. Bonne résistance à l'abrasion, à l'eau, aux huiles et détergents.
CONDITIONNEMENT	—	5 L
RENDEMENT	—	9 m <sup>2</sup> /L
DENSITÉ	—	1.19 KM3
PHASE PEINTURE	—	Phase solvant
PLUS PRODUIT	—	Teinte sol
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	16 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	—	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Sol intérieur
	—	

<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Béton
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Ciment
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	« Protéger et décorer 1m <sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture pour sols mono-composant en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et auc
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	
<b>DANGEROUSITÉ</b>	—	SGH02 - Inflammable
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	372133
<b>MARQUE</b>	—	AMERCOAT