

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



WEBERLITE F 36001

Ref : 89673



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	L'enduit weberlite F permet d'imperméabiliser et de décorer une façade de bâtiment d'habitation (individuelle ou collective), tertiaire ou industriel. De type monocouche, il est composé de ciment blanc, de chaux aérienne, de granulats sélectionnés, d'adjuvants spécifiques, d'hydrofuges de masse et de pigments minéraux. Il s'utilise en neuf comme en rénovation. De granulométrie fine, il présente un aspect contemporain.
CONSOMMATION	————	Selon finition
MATIÈRE	————	Poudre
COULEUR	————	Blanc
TEINTE	————	Blanc cassé
DURÉE DE CONSERVATION	————	18 MOIS
INDICATEUR CARBONE	————	4.25 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	4.25
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38018
DESRIPTIF FONCTIONNELLE	————	Le scénario de référence retenu pour cette déclaration correspond la projection du weberlite F sur 1 m ² de support conforme.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle

UNITE DE L'UNITE FONCTIONNELLE		Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 25 kg
GRANULOMETRIE	——	0/2
RÉF. FABRICANT	——	17360001
MARQUE	——	WEBER