



WEBER LITE F 36016

Ref : 89677



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	——	L'enduit weberlite F permet d'imperméabiliser et de décorer une façade de bâtiment d'habitation (individuelle ou collective), tertiaire ou industriel. De type monocouche, il est composé de ciment blanc, de chaux aérienne, de granulats sélectionnés, d'adjuvants spécifiques, d'hydrofuges de masse et de pigments minéraux. Il s'utilise en neuf comme en rénovation. De granulométrie fine, il présente un aspect contemporain.
CONSOMMATION	——	Selon finition
MATIÈRE	——	Poudre
COULEUR	——	Gris - Argent
TEINTE	——	Ton pierre
DURÉE DE	——	18 MOIS
CONSERVATION		
INDICATEUR	——	4.25 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	4.25
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38018
DESRIPTIF UNITÉ	——	Le scénario de référence retenu pour cette déclaration correspond la projection du weberlite F sur 1 m² de support conforme.
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF	——	50
ACV (ANNÉE)		
TYPE DE FDES OU	——	Individuelle
PEP	——	

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	————	0/2
RÉF. FABRICANT	————	17360016
MARQUE	————	WEBER