



Ref : 89678



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Le sous-enduit d'imperméabilisation weberdur L est un enduit projeté, applicable sur tout support neuf en intérieur ou extérieur, classé Rt3 : béton, maçonnerie de briques ou de parpaings. L'utilisation en soubassement dans le cadre d'une rénovation est également possible. Il peut être utilisé comme sous-enduit (avec application d'un enduit de parement épais) ou comme revêtement brut sans finition, d'aspect taloché. Il est particulièrement indiqué pour la réalisation d'enduits gris de bâtiment industriel. Il est composé de ciment gris, de chaux aérienne, de granulats sélectionnés, d'adjuvants spécifiques et d'un hydrofuge de masse.

CONSOMMATION

Selon support

COULEUR

Gris - Argent

TEINTE

Gris ciment

DURÉE DE

12 MOIS

CONSERVATION

Recouvrir 1m² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.

DESCRIPTIF UNITÉ

50

FONCTIONNELLE

Collective

DURÉE VIE DE RÉF

Mètre carré

ACV (ANNÉE)

TYPE DE FDES OU

PEP

UNITÉ DE L'UNITÉ

FONCTIONNELLE	Sac de 25 kg
INDICATEUR CARBONE	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	5.65
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
CLASSEMENT COV	A+
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	11101801
MARQUE	WEBER