

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 21/05/25 à 13:26



TE 60-AVR 230 V

Ref : 92740



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Forage et transperçement jusqu'au Ø 122 mm. Faible pression d'appui. Blocage de l'interrupteur en burinage. Double chambre de lubrification.
FORCE DE FRAPPE	7.8 EPTA
CLASSE	2
ISOLATION ÉLECTRIQUE	
POIDS (KG)	6.8 KG
ÉMISSION DE VIBRATIONS	6.4 m/s ²
INDICE	IP20
PROTECTION ÉLECTRIQUE	
PRESSION ACOUSTIQUE	96 DBA
PUISSANCE	1350 W
UTILISATION	Brèches / ouvertures dans le béton, brique, maçonnerie
VITESSE	0 - 340 tours/min.
PLUS PRODUIT	Réduction active des vibrations
NOMBRE DE VITESSES	1
GARANTIE	2 ans
TENSION EN	230

VOLTS	—	3300
FRÉQUENCE DE FRAPPE	—	
COUPS/MIN.	—	
DURÉE VIE DE RÉF ACV	—	15
(ANNÉE)	—	
INDICATEUR CARBONE	—	238.59 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG	—	238.59
EQUIV CO2 PAR	—	
UF	—	
TYPE DE FDES	—	Estimée
OU PEP	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Pièce
FONCTIONNELLE	—	
RÉF. FABRICANT	—	2132126
MARQUE	—	HILTI