

ROCKWOOL
LAINES DE ROCHE A SOUFFLER
JETROCK2 20KG

Ref : 92808



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La laine de roche à souffler Jetrock 2 de Rockwool est destinée à l'isolation thermo-acoustique de combles perdus par soufflage mécanisé. Elle présente une conductivité thermique de 0,044 W/m.K et une masse volumique nominale de 19 à 24 kg/m³.
UTILISATION	Pour isolation des combles perdus par soufflage mécanisé
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.044
MATIERE	Laine de roche
AGIR	Oui
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE PLUS PRODUIT	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	- Haute performance thermique : résistance thermique allant jusqu'à $R = 15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ - Lambda élevé pour une performance thermique en toute saison - Incombustible : réaction au feu A1 - Stable au vent sans déflecteur jusqu'à 126 km/h - Peut couvrir 1 m² d'isolant de laine de roche permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de $R = 12 \text{ K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$ (hors accessoires de pose) pour l'isolation des combles perdus par soufflage mécanisé, sur la base d'une durée de vie de 14.9 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
INDICATEUR	

CARBONE	————	14.9
RÉCH CLIM KG		
EQUIV CO2 PAR UF		
CONDITIONNEMENT	————	Sac de 20 kg
DU PRODUIT		
TYPE DE FDES OU	————	Individuelle
PEP		
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39756
RÉF. FABRICANT	————	236373
MARQUE	————	ROCKWOOL