DISJ MOD 32A TYPE C EMBROC

Ref : 92913

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Ce disjoncteur modulaire miniature embrochable (XE) Resi9, calibre 32A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins. En neuf comme en rénovation, vous pourrez ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place par exemple. Le disjoncteur s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 32A. D'un geste simple, l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés sur le répartiteur XE, celui-ci alimentant directement le disjoncteur modulaire. Ce disjoncteur modulaire embrochable (XE) garantit unemAnière de travailler plus sereine. Avec un profil arrondi, il permet de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mmmm² pour 2 câbles rigides ou souples. Les performances de ce produit R9EFC632 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Pour un dépannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE). Ce modèle présente les caractéristiques suivantes : - Courbe C : applications

générales, commande et protection contre les surintensités de circuit, déclencheur magnétique agissant entre 5 et 10 heures,- Calibre : 32 A, - Largeur 2 pas de 9mm,- 1P+N, 230 V CA,- Pouvoir de coupure 3 000 A (selon NF EN 60898),- Classe de limitation 3 (selon NF EN 60898),- Alimentation par embrochage sur un répartiteur XE, - Départ : 2 à 20 A bornes à enfichage direct pour 2 câbles rigides ou souples sans embout de 1,5 à 2,5 mm2 / 32 A bornes à cage 16 MM2
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d'appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l'installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps.
La gamme Resi9 XE a le produit ou l'accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d'économie d'énergie.

NOMBRE DE PÔLES	1 Ph + N
INTENSITÉ (A)	32 A
POUVOIR DE COUPURE (ICC)	3 kA
COURBE	C
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger l'installation contre les surcharges et les courts-circuits dans un circuit de tension assignée de 230V, de courant assigné 16A, avec 1P+N pôles, un pouvoir assigné de coupure en court-circuit de 3000A, et la courbe de déclenchement C, avec un de
INDICATEUR CARBONE	0.56 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.56
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38772
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP20
GARANTIE	18 mois
RÉF. FABRICANT	R9EFC632
MARQUE	SCHNEIDER ELECTRIC