

Ref : 92921



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Ce disjoncteur modulaire miniature peignable (XP) Resi9, calibre 10A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins, en neuf comme en rénovation. L'alimentation de nos disjoncteur modulaire peignables se fait par peigne horizontal de la gamme Resi9. Le raccordement de ce disjoncteur modulaire 10 A se fait par le bas avec une seule référence de peigne vertical. Ce disjoncteur modulaire peignable (XP) garantit une manière de travailler plus sereine. Son alimentation se fait à l'aide d'un peigne Resi9. Le disjoncteur monophasé s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 10A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mm² pour 2 câbles rigides ou souples. Les performances de ce produit R9PFC610 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une installation avec plus de facilité sans contraintes de resserrage, votre installation peut être réalisée avec notre gamme embrochable (XE). Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs peignables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. - Calibre : 10 A,- Largeur 2 pas de 9mm,- 1P+N, 230 V CA,- Pouvoir de coupure 3 000 A (selon NF EN 60898),- Classe de limitation 3 (selon NF EN 60898).
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets

de communications et d'appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.

Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d'économie d'énergie.

NOMBRE DE PÔLES	1 Ph + N
INTENSITÉ (A)	10 A
POUVOIR DE COUPURE (ICC)	3 kA
COURBE	C
PROFONDEUR (MM)	76 MM
HAUTEUR (MM)	82 MM
TENSION EN VOLTS	230
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38474
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger pendant 20 ans l'installation contre les surcharges et les courts-circuits dans un circuit de tension assignée 230VAC et de courant assigné 16A (In). Cette protection est assurée en respectant les paramètres suivants :- nombre de pôles 1P+N- pouvant
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.72 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
TYPE DE FDES OU PEP UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Individuelle
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE GARANTIE	Pièce
RÉF. FABRICANT	IP20
MARQUE	18 mois
	R9PFC610
	SCHNEIDER ELECTRIC