

KEYOR BP PREPEINT COUPE FEU 1/2H HUIS 68/58 PREP 1PT 204X63 D

Ref : 93001



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 40 mm avec joints intumescents invisibles intégrés dans le cadre, 3 paumelles universelles 130 (4 à partir de largeur 93 cm) par vantail, serrure posée. En 2 vantaux, feuillure centrale de battement avec joints intumescents posés et 2 verrous posés. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte.
DIMENSIONS	H 204 x L 63 cm
SENS	Droite
D'OUVERTURE	
SECTION DE	68 x 58 mm
L'HUISSERIE	
DIMENSIONS	2086 x 710 mm
HORS TOUT EN	
MM	
CLASSEMENT	A+
COV	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29582
PEP	
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF	Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour
UNITÉ	
FONCTIONNELLE	

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	une durée de vie de 30 ans : - Une isolation ther 30
INDICATEUR CARBONE	—	8.03 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	8.03
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
TYPE DE SERRURE	—	1 point
FINITION DE LA PORTE	—	Prépeinte
RÉF. FABRICANT	—	29903
MARQUE	—	KEYOR